

Smart Dongle-WLAN-FE



Smart

WLAN & Fast Ethernet (FE) kommunikation
Understøtter overvågningssystem
fra tredjepart¹



Nem

Plug & Play Understøtter
maks. 10 enheder



Pålidelig

IP65
Understøtter automatisk genopretning
af forbindelse

Teknisk specifikation		SDongleA-05
Generelle data		
Maks. enheder understøttet		10
Maks. invertere understøttet		10
Forbindelsesinterface		USB
Ethernet-interface		10/100M Ethernet
Installation		Plug-and-play
Indikator		LED-indikator
Mål (B * H * D)		146 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 inch)
Vægt		90 g (0,2 lb.)
Beskyttelsesgrad		IP65
Strømforbrug (typisk)		2,5 W
Driftstilstand		STA
Krypteringsalgoritme		Krypteringsmekanisme : WPA/WPA2-kryptering : TKIP/CCMP/AES
Trådløs parameter		
Understøttede standarder & frekvenser		802.11b/g/n (2,412G—2,484G)
Miljø		
Driftstemperatur		-30 °C til +65 °C (-22 °F til 149 °F)
Relativ luftfugtighed		5 - 95% RF
Opbevaringstemperatur		-40°C til +70°C (-40 °F til 158 °F)
Maks. driftshøjde		4.000 m (13.123 ft.)
Overholdelse af standarder (flere oplysninger efter anmodning)		
Certificering		SRRC, CE, RCM
Inverterkompatibilitet		
Invertermodel		SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

¹: Tredjepartsstyringssystemet skal matche kommunikationsprotokollen på Huawei Smart Dongle.

